



> STAMPA > COPIA >
SCANSIONE > FAX

ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6530cdn

SISTEMI MULTIFUNZIONE
A COLORI A4

VALIDI ALLEATI DEGLI UFFICI MODERNI.



Soluzione ideale per tutti quegli utenti che ricercano sistemi compatti ma, al contempo eleganti, caratterizzati da un'elevata produttività. Scansire documenti in progetti di dematerializzazione è un "gioco da ragazzi" unitamente alla preservazione ambientale assicurata da bassi consumi energetici, presenza di unità fronte/retro e adozione di materiali a lunga durata.

- > Fino a 30 ppm - A4 - colore e B/N
- > Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
- > Funzionalità fronte/retro in stampa, copia, scansione e fax (*)
- > Alimentatore automatico di originali - 75 fogli (supporta scansione A6)
- > Funzione di scansione avanzata con PDF criptato
- > Fino a 5 sorgenti carta in linea
- > Stampa "mobile" grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
- > Costi estremamente concorrenziali

(*) solo con ECOSYS M6530cdn



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECONomia e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell'utente finale.

ECOSYS M6030cdn | ECOSYS M6530cdn

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

Schermo Pannello di controllo: schermo LCD a 5 linee

Velocità motore: fino a 30 pagine al minuto, formato A4 sia a colore che in B/N

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio per colore (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: massimo 100.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: uguale o inferiore a 26 secondi.

Tempo di prima stampa: uguale o inferiore a 7/8,5 secondi in B/N e colore

Tempo di prima copia: uguale o inferiore a 9,5/11,5 secondi in B/N e colore

CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz

Memoria: Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB

Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Interfaccia Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale SD/SDHC

Contatore integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): unità principale 475 mm x 558 mm x 616 mm

Peso: unità principale: circa 34,6 / 34,7 Kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V. 50/60 Hz

Potenza assorbita (consumi):

Copia / Stampa:	510 W / 502 W
Modalità Pronto:	57 W
Modalità a riposo:	2.1 W

Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS 6030cdn	ECOSYS 6530cdn
Copia / Stampa a colori:	48,4 dB(A) LpA 48,7 dB(A) LpA
Modalità Pronto:	38,4 dB(A) LpA 38,6 dB(A) LpA

Certificazioni standard sicurezza: GS, TÜV, CE

Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO 9001 per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri ambientali

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità di alimentazione carta: 100 fogli nel By-pass multi-uso: 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); 250 fogli nel cassetto universale 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm). Carta massima: 1.850 fogli (con cassette aggiuntivi).

Funzionalità duplex come standard (preimpostata):

Stampa fronte-retro: 60 - 163 g/m²; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legale

Alimentatore automatico di originali fronte/retro: 75 fogli: 50 - 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Lettera, Formato Legale, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).

Capacità vassoio in uscita: massimo 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno carta

FUNZIONI DI STAMPA

Controllo lingua: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

Funzioni: stampa diretta PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL, Smoothing, Ecomemory, stampa e-mail, internet printing, stampa WSD, pull-printing (opzionale)

FUNZIONE DI COPIA

Formato originale massimo: A4/ Formato Legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 R/5 I

Modalità di esposizione: Auto, Manuale: 9 incrementi

Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documento stampato

Funzioni: Modalità auto-colour, una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, duplicazione copia, scansione continua, selezione automatica cassetto, controllo densità copia

FUNZIONE DI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to e-mail (SMTP su SSL), Scan to FTP (FTP su SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Network Twain (USB, rete), WSD(WIA) scan (USB, network)

Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, bianco e nero), 30 ipm (600 dpi, A4, bianco e nero, 300 dpi, A4, a colori)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio per colore)

Massimo formato scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: Testo+Foto, Foto, Testo, Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR

Tipologie di file: PDF (PDF/A, alta compressione e criptato), JPEG, XPS, TIFF

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Funzioni: Rubrica integrata, Supporto Active Directory, trasmissione dati criptati, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

FUNZIONE FAX (solo ECOSYS M6530)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità trasmissione: inferiore a 3 secondi

Velocità scansione: 2,5 secondi

Composizione One Touch: 22 numeri

Rubrica: 200 nominativi

Risoluzione Fax

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

256 toni di grigio

Formato massimo originale: A4, Formato Legale

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: oltre 256 pagine

Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5100 Alimentatore carta (max. 3 unità)

Max. 500 fogli: 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legale, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 mm)

MS-5100 Pinzatrice semi-automatica

20 pagine, una posizione di pinzatura semi automatica, include 1.500 punti metallici.

CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta

Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)

CB-5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta

Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P x A)

Memoria Aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB.

HD-6 SSD: 32 GB per una facile gestione documentale

HD-7 SSD: 128 GB per una facile gestione documentale

Data Security Kit (E): protocollo di sicurezza EAL3

USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

IC 10: da integrare al Lettore Scheda USB IC

UG33: supporto Thin Print

Interfacce opzionali:

IB-50 Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

MATERIALI DI CONSUMO

Durata toner in modalità stampa continua ISO/IEC 19798

Kit Toner TK 5140C, TK-5140M, TK5140Y: ciano, magenta, giallo, durata toner 5.000 pagine A4

Starter kit ciano, magenta, giallo, durata toner 2.500 pagine A4

Kit Toner TK 5140K: nero, durata toner 7.000 pagine A4

Starter kit nero, durata toner 3.500 pagine A4

SH-13 cartuccia graffette: 2 x 1.500 graffette per MS-5100

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYOLIFE Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel. +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com