

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa6501i**

**TASKalfa8001i**

SISTEMI MULTIFUNZIONE  
MONOCROMATICI A3

# PRODUTTIVITÀ E AFFIDABILITÀ PER ELEVATI VOLUMI DOCUMENTALI



TASKalfa6501i e TASKalfa8001i rappresentano la soluzione monocromatica idonea per gestire importanti volumi documentali.

Affidabilità, produttività e performance di sistema elevate per rispondere a differenti necessità documentali, inclusa la rifinitura professionale dei documenti. La semplicità di utilizzo del sistema e le possibilità di upgrade software supportano la strutturazione dei flussi di lavoro aziendali.

- > Fino a 80 ppm – B/N – A4
- > Memoria RAM: 3 GB e Hard disk per archiviare dati: 320 GB
- > Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- > Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- > Unità piegatura tripla e opuscoli (opzionale)
- > Tool di sicurezza dati e accessi (opzionale)
- > Soluzioni software per il controllo dei costi e gestione dei flussi documentali (opzionale)
- > Componenti a lunga durata

## GENERALITÀ

### Tecnologia

KYOCERA laser monocromatica, con piattaforma di sviluppo HyPAS™

### Velocità motore (pagine per minuto):

TASKalfa 6501i: Fino a 65/32 ppm A4/A3

TASKalfa 8001i: Fino a 80/40 ppm A4/A3

### Risoluzione:

600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

**Tempo di riscaldamento dall'accensione:** Circa 30 secondi o inferiore

### Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 6501i: Circa 5,2 secondi o inferiore

TASKalfa 8001i: Circa 4,7 secondi o inferiore

**Processore:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz

**Memoria:** RAM 3 GB + HDD 320 GB

### Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,

Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

### Dimensioni (L x P x A):

Unità principale 685 x 723 x 1.053 mm (Alimentatore di originali, pannello operatore non inclusi)

1.039 x 723 x 1.347 mm (Alimentatore di originali, pannello operatore inclusi)

**Peso:** Unità principale circa 155 kg

**Alimentazione elettrica:** 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico:

TASKalfa 6501i: 1.210 W,

TASKalfa 8001i: 1.410 W

Modalità pronto: 300W

Modalità a riposo: 1,8 W

### Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 6501i: Stampa: 54,3 dB(A) LpA

Stand-by: 34,1 dB(A) LpA

TASKalfa 8001i: Stampa: 55,3 dB(A) LpA,

Stand-by 34,1 dB(A) LpA

**Certificazioni:** GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Compatibilità RoHS

## GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

### Capacità carta standard:

**By-pass multiuso:** 150 fogli, 60–300 g/m<sup>2</sup> (banner 136–165 g/m<sup>2</sup>), A6R–305 x 457 mm, banner max. 305 x 1.220 mm; cassette alta capacità 2 x 1.500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5;

cassette universali 2 x 500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm inclusi formati personalizzati

Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.650 fogli A4

**Alimentatore automatico di originali** (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli; 35–220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro); A6R–A3

**Unità fronte-retro standard:** Supporta i formati A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m<sup>2</sup>

### Capacità di uscita carta:

Separatore lavori standard 70 fogli, Copy Tray (D) opzionale:

Vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli; massima capacità uscita carta 4.300 fogli (opzioni incluse)

## FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIe

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX.

**Protocolli supportati e stampa in rete:** TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print.

**Font / codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

**Funzioni di stampa:** Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa via e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro

## FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3

**Copia continua:** 1–9.999

**Zoom:** 25–400 % con incrementi dell'1 %

**Riduzioni e ingrandimenti prefissati:** 5R / 5I

**Funzioni digitali:** Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca

**Modo esposizione:** Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

**Regolazioni immagine:** Testo + foto, testo, foto, mappa

## FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Scan to PDF ricercabile (OCR integrato), Network TWAIN, scansione WSD

**Velocità di scansione:** (A4, 300 dpi, scansione fronte-retro) b/n 180 immagini al minuto, a colori 100 immagini al minuto

**Risoluzione di scansione:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)

**Formato massimo di scansione:** A3

**Riconoscimento originale:** Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

**Protocollo di rete:** TCP/IP

**Tipi di file:** PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1a & 1b), PDF ricercabile, JPEG, TIFF, XPS

## FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33.6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Max. 3 secondi (JBIG)

### Risoluzione Fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

**Formato massimo originale:** A3

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** Standard 12 MB, max. 128 MB

**Caratteristiche:** Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

## CONSUMABILI

Durata media toner in modalità continua con copertura del 6% pagina A4

**Toner-Kit TK-6705K:** Toner nero per 70.000 pagine

**WT-861 Vaschetta di recupero toner:**

500.000 fogli (copertura 6%)

**Cartucce punti metallici:**

SH-10 per BF-730

SH-12 per DF-790 C

## OPZIONI

### Fax System (W) B

### Internet Fax Kit (A)

### Gestione carta

#### PF-730(B) Cassetti carta:

2 x 500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm, folio

#### PF-740(B) Cassetto carta alta capacità:

2x1.500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

#### PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità:

3.000 fogli, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

#### PF-780(B) Cassetto multi supporti con unità passaggio carta:

500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, 305 x 457 mm

#### DF-790(C) Finisher per documenti

Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d'installazione di BF-730); max. 60–300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R–305 x 457 mm

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–305 x 457 mm

Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60–300 g/m<sup>2</sup>;

A6R–A4

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,

B5–305 x 457 mm

#### PH-7C Foratrice per DF-790(C):

2-fori e 4-fori 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

#### MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

#### BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):

Piegatura a metà: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60–90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60–90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura tripla: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli

(91–105 g/m<sup>2</sup>)

**Copy tray (D):** vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli

### Banner Guide (A):

Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

### Memoria Fax

**MM-16-128:** Memoria immagine (128 MB)

### Sicurezza

**Data security kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con

livello di sicurezza EAL3

### Printed Document Guard Kit (B)

**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)

Card Reader Holder (E)

**UG-33 AC:** Supporto ThinPrint

**UG-34 AC:** Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

### Interfacce opzionali

**IB-50:** Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Interfaccia di rete Wireless

**Compatibilità Software:** KYOCERA NetAdmin, KYOCERA

NetViewer, KYOCERA Net Direct Printing, Status Monitor,

Business Applications.

**Soluzioni HyPAS:** SmartFax & SmartScan, LanguageSelect,

Panel Plus, Quick Form, Cloud Connect; Client Application

per Equitrac, MyQ, Cortado Personal Printing



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com