

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3051ci
TASKalfa 3551ci
TASKalfa 4551ci
TASKalfa 5551ci

SISTEMI MULTIFUNZIONE
COLORE A3

**AFFIDABILITÀ E
PRODUTTIVITÀ COLORE
PROFESSIONALE.**



 **KYOCERA**
Document Solutions

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA laser a colori, piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto):

TASKalfa 3051ci: Fino a 30/15 ppm A4/A3 a colori e in b/n
 TASKalfa 3551ci: Fino a 35/17 ppm A4/A3 a colori e in b/n
 TASKalfa 4551ci: Fino a 45/22 ppm A4/A3 a colori e in b/n
 TASKalfa 5551ci: Fino a 50/25 ppm A4/A3 a colori, fino a 55/27 A4/A3 in b/n

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione:

TASKalfa 3051ci/3551ci: Circa 25 secondi o inferiore
 TASKalfa 4551ci/5551ci: Circa 30 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 3051ci: Circa 5,5 sec. o inferiore in b/n; 7,3 sec. o inferiore a colori
 TASKalfa 3551ci: Circa 4,8 sec. o inferiore in b/n; 6,4 sec. o inferiore a colori
 TASKalfa 4551ci: Circa 3,9 sec. o inferiore in b/n; 5,1 sec. o inferiore a colori
 TASKalfa 5551ci: Circa 3,4 sec. o inferiore in b/n; 4,7 sec. o inferiore a colori

Processore: TASKalfa 3051ci/3551ci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
 TASKalfa 4551ci/5551ci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067MHz

Memoria (standard /max.):

TASKalfa 3051ci/3551ci: RAM 3,5 GB + HDD 160 GB
 TASKalfa 4551ci/5551ci: RAM 3,5 GB + HDD 320 GB

Interface standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale 668 x 767 x 747 mm

Peso: Unità principale circa 114 kg

Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 3051ci - Stampa: 730 W (a colori), 660 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 9,2 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore
 TASKalfa 3551ci - Stampa: 740 W (a colori), 690 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 9,2 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,7 W o inferiore
 TASKalfa 4551ci - Stampa: 1030 W (a colori), 990 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 10,7 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore
 TASKalfa 5551ci - Stampa: 1140 W (a colori), 1050 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 10,7 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 3051ci: stampa b/n: 48,3 dB(A) LpA / a colori 48,5 dB(A) LpA, Modalità pronto: 36,5 dB(A) LpA
 TASKalfa 3551ci: stampa b/n 48,3 dB(A) LpA / a colori 49 dB(A) LpA, Modalità pronto: 38 dB(A) LpA
 TASKalfa 4551ci: stampa b/n 49,9 dB(A) LpA / a colori 50,2 dB(A) LpA, Modalità pronto: 38,3 dB(A) LpA
 TASKalfa 5551ci: stampa b/n 51,4 dB(A) LpA / a colori 50,7 dB(A) LpA, Modalità pronto: 36,1 dB(A) LpA

Certificazioni:

GS, TÜV, CE
 Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

By-pass multiuso: 150 fogli, 60–300 g/m² (banner 136–163 g/m²), A6R–305 x 457 mm, fogli a rubrica (136–256 g/m²) banner max 305 x 1.220 mm; cassetti universali 2 x 500, 60–220 g/m² (TASKalfa 3051ci/3551ci), 60–256 g/m² (TASKalfa 4551ci/5551ci), 140 x 182–305 x 457 mm
 Capacità carta massima (con accessori opzionali):
 TASKalfa 3051ci/3551ci: 7.150 fogli A4
 TASKalfa 4551ci/5551ci: 7.650 fogli A4
Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m²

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù, capacità max 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta

Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF -417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca.

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-772)
 TASKalfa 3051ci/3551ci: 100 immagini al minuto b/n e colori
 TASKalfa 4551ci/5551ci: 160 immagini al minuto b/n e colori

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1a e 1b), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (opzionale)

Compatibilità: ITU -T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione Fax: Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

CONSUMABILI

Durata media toner con copertura del 5% pagina A4.

TASKalfa 3051ci/3551ci

Toner-Kit TK-8305K: Toner nero per 25.000 pagine

Toner-Kit TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y: Toner Ciano, Magenta, Giallo per 15.000 pagine

TASKalfa 4551ci/5551ci

Toner-Kit TK-8505K: Toner nero per 30.000 pagine

Toner-Kit TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y: Toner Ciano, Magenta, Giallo per 20.000 pagine

WT-860 Vaschetta di recupero toner: 25.000 fogli (copertura 5% b/n: colore = 7:3)

Cartucce punti metallici: SH-10 per DF-770, BF-730, **SH-12** per DF-790

OPZIONI

Fax System (W B, Internet Fax Kit (A))

Scan Extension Kit (A):

Soluzione Scan to PDF ricercabile, (OCR integrato)

Printing System (13): Controller Fierly

Printing System Interface Kit (B): Scheda d'interfaccia per Fierly
Gestione carta

DP-770(B) Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro con inversione), 100 fogli, 45–160 g/m², A5R–A3, A6R (solo simplex), folio

DP-772 Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro in un unico passaggio)
 175 fogli; 35–220 g/m² (solo fronte), 50–220 g/m² (fronte-retro); A6R–A3, folio

PF-730(B) Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60–256, A5R–305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Cassetto carta ad alta capacità: 3.000 fogli, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità: 3.000 fogli, 60–300 g/m², A4, B5

PF-780(B) Cassetto laterale multimedia e unità passaggio carta: (per TASKalfa 4550ci/5550ci), 500 fogli, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm

DT-730(B) Vassoio documenti

DF-790(C) Finisher per documenti + AK-731: Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d'installazione di BF-730); max. 60–300 g/m²; max. B5R–305 x 457 mm
 Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60–300 g/m²; A6R–305 x 457 mm
 Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60–300 g/m²; A6R–A4
 Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5–305 x 457 mm

DF-770(D) Finisher per documenti + AK-731:

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60–300 g/m², A3, B4, A4R
 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3

Vassoio secondario: 100 fogli A4, 60–300 g/m², A4–A6R

PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)/DF-770(D):

2-fori/4-fori/tipo svedese 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):

Piegatura a metà: 60–256 g/m², A3, B4, A4R
 Opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60–90 g/m²)
 Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60–90 g/m²)
 Piegatura tripla: 60–105 g/m², A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m²), 3 fogli (91–105 g/m²)

JS-730 Separatore lavori:

Separatore lavori interno 30 fogli, 60–256 g/m², A5R–A3

JS-731 Separatore lavori:

Separatore lavori esterno 70 fogli, 60–256 g/m², A5R–A3

*Per l'installazione dei Finisher DF-790(C) e DF-770(D) è necessaria l'opzione Bridge Unit AK731

Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

Memoria Fax

MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)

Sicurezza

Data security kit (E):

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B) AC

Card Reader Holder (E)

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfacce opzionali





IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copri-lastra (E)

CB-730: mobiletto di supporto in legno

CB-731: mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
 Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
 www.kyoceradocumentsolutions.it - Email: info@dit.kyocera.com

* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Stampate: Luglio 2013

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

KYOCERA
 Document Solutions