

This is Why

- ▶ DIAGONALE DELLO SCHERMO 47" (119.3 CM)
- ▶ 1.920 X 1.080 RISOLUZIONE IN PUNTI
- ▶ LUMINOSITÀ 700CD/M2
- ▶ LED, MARGINE ILLUMINATO
- ▶ OPERAZIONE 24/7
- ▶ HDMI E DISPLAYPORT
- ▶ EFFICIENZA ENERGETICA



Disegnato per il massimo impatto, costruito per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e della misura giusta per un'installazione versatile, PN-U473 rappresenta una nuova gamma dinamica per soluzioni pubblicitarie digitali in interno. Sottile e leggero per installazioni facili in negozi, uffici e spazi pubblici, questo monitor vanta l'eccezionale qualità d'immagine (700 cd/m2) necessaria per veicolare la pubblicità digitale in maniera convincente.

DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **LCD UV2A**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1920 X 1080**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **47/119.3**
- ▶ Proporzioni: **16:9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **LED LATERALE**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **700**
- ▶ Contrasto: **1300:1**
- ▶ Colori display: **1.06b**
- ▶ Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **12**
- ▶ Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **178/178**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **130**
- ▶ Consumo di corrente (W) (Standby): **0.5**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **0 - 40**
- ▶ Umidità (%): **20 - 80**
- ▶ Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **443.58**

PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **20**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **19**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1083 X 627 X 55**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **19**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Cavo: **1**
- ▶ Composito: **1**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1**

SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Funzionamento certificato 24/7: ✓
- ▶ Altoparlanti incorporati (W): **10 X 10**
- ▶ Input Computer - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Colore cabinato: **NERO**
- ▶ Senza ventola: ✓
- ▶ Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- ▶ Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- ▶ Diagnosi Hardware: ✓
- ▶ Supporto Software Controllo Monitor: ✓

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Rapporto CE, CB: ✓
- ▶ Contenuto di mercurio (mg): **0**
- ▶ Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): ✓

INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: ✓
- ▶ Verticale: ✓
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/400mm x 200mm**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

www.sharp.it

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
NUMERO VERDE 800.826.111
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT