



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040dn

ECOSYS M3540dn

ECOSYS M3040idn

ECOSYS M3540idn

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A4

DISPOSITIVI A4 VERSATILI E PERFORMANTI.



Questi sistemi multifunzione rappresentano la scelta idonea per i gruppi di lavoro che necessitano di dispositivi compatti, versatili e facili da utilizzare. Il flusso documentale può essere facilmente ottimizzato grazie alla piattaforma di sviluppo aperta HyPAS™ che permette di personalizzare il proprio sistema multifunzione in base alle necessità applicative e al pannello a sfioramento a colori che semplifica l'operatività utente. La sicurezza dei dati viene garantita dalla possibilità di login sul sistema assegnato; mentre l'economicità di gestione e la preservazione ambientale sono assicurate dalla tecnologia proprietari ECOSYS, la quale utilizza materiali a lunga durata.

- > Fino a 40 ppm in A4
- > Funzioni di stampa, copia, scansione e fax* fronte/retro standard
- > Alimentatore di originali con inversione 75 fogli, supporta originali A6
- > Supporto Mobile printing incluso AirPrint
- > Pannello a sfioramento a colori da 7" per un semplice utilizzo
- > Piattaforma di sviluppo software HyPAS™ per personalizzazioni sistema
- > Costi di stampa estremamente concorrenziali

*Solo per ECOSYS M3540idn



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECONomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell'utente finale.

ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3040dn
ECOSYS M3540idn | ECOSYS M3540dn

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser, Piattaforma di sviluppo software HyPAS™ per ECOSYS M3040idn e M3540idn

Pannello di controllo: Display LCD a 5 linee per ECOSYS M3040dn e M3540dn; Display a sfioramento a colori 7", con inclinazione a 0°, 10°, 20° per ECOSYS M3040idn e M3540idn

Velocità motore: Fino a 40 pagine A4 al minuto

Risoluzione: Qualità Fast 1.200 dpi (1.800 x 600, stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia).

Ciclo di lavoro: Max. 150.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: Circa 21 secondi o meno

Tempo di prima stampa/copia: Circa 9 secondi o meno

Processore: PowerPC 465S / 667 MHz

Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB per ECOSYS M3040dn e M3540dn; Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB per ECOSYS M3040idn e M3540idn

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD slot per schede SD/SDHC® opzionali

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 475 x 455 x 575 mm

Peso: Circa 21,5 kg per ECOSYS M3040dn e M3540dn; circa 22 kg per ECOSYS M3040idn e M3540idn

Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz

Consumo energetico

	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3540dn
Copia / Stampa:	679 W	680 W
Modalità pronto:	53,7 W	54,7 W
Modalità risparmio energetico:	29,2 W	29,2 W
Modalità a riposo:	2,6 W	2,6 W

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Copia / Stampa:	684 W	685 W
Modalità pronto:	60,6 W	61,6 W
Modalità risparmio energetico:	35,3 W	36,3 W
Modalità a riposo:	2,4 W	2,4 W

Rumorosità: (ISO 7779 / ISO 9296):

	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3540dn
Modalità pronto:	26,8 dB (A) LpA	26,5 dB (A) LpA
Copia/Stampa:	51,4 dB (A) LpA	51,1 dB (A) LpA
Modalità a riposo:	48,9 dB (A) LpA	48,9 dB (A) LpA

	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn
Modalità pronto:	27,8 dB (A) LpA	27,3 dB (A) LpA
Copia/Stampa:	51,5 dB (A) LpA	51,5 dB (A) LpA
Modalità a riposo:	47,9 dB (A) LpA	48,6 dB (A) LpA

Typical Electricity Consumption (TEC):

2,2 kWh / settimana per ECOSYS M3040dn e M3540dn; 2,3 kWh / settimana per ECOSYS M3040idn e M3540idn

Certificazioni: TÜV / GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: Capacità carta: By-pass multiuso 100 fogli; 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 216 x 356 mm). Cassetto universale 500 fogli, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 216 x 356 mm). Capacità max. carta: 2.600 fogli (con cassetti aggiuntivi)

Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m²

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 75 fogli, 50-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità di uscita carta: Max. 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno

FUNZIONI DI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (Compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Fonti / barcodes: 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, Stampa privata, Modalità risparmio toner.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4 / Legal

Copia continua: 1 - 999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7R / 5I

Modalità di esposizione: auto, manuale: 9 incrementi

Regolazione immagine: testo, foto, mista, mappa, documento stampato

Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1 copia carta d'identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 30 ipm (600 dpi, A4, b/n, 300 dpi, A4, colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Metodo di compressione: MMR / JPEG

Caratteristiche: scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (email, fax, SMB/cartella FTP, stampa)

FUNZIONI FAX (Solo per ECOSYS M3540dn e M3540idn)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 sec.

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione One-Touch: 22 numeri per ECOSYS M3540dn; 100 numeri per ECOSYS M3540idn

Rubrica: 100 nominativi per ECOSYS M3540dn; 200 nominativi per ECOSYS M3540idn

Risoluzione fax

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Mezzi toni: 256 livelli di grigio

Formato massimo originale: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: minimo 256 fogli

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

OPZIONI

Gestione carta

PF-320 Cassetto carta (max. 4 unità): Massimo 500 fogli; 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria aggiuntiva:

MDDR3-1GB: 1,024 MB

HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata

HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata

Data security kit (E): protocollo di sicurezza EAL3

UG-33: supporto ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication kit (B):

Supporto per varie tipologie di autenticazione

IC Card Reader Holder 10 (Solo per ECOSYS M3040idn e M3540idn)

Supporto di plastica per integrare il lettore nel pannello di controllo

Interfacce opzionali:

IB-50: printer server Gigabit 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 interfaccia di rete wireless: 802.11b / g / n

CB-360: Molex alto di legno con vano porta carta

CB-365: Molex basso di legno con vano porta carta

CONSUMABILI

Durata toner in modalità di stampa continua ISO / IEC 19752

TK-3100 Toner-Kit per ECOSYS M3040dn e M3540dn: toner micro fine nero da 12.500 pagine A4 Capacità kit starter toner pari a 6.000 pagine A4

TK-3150 Toner-Kit per ECOSYS M3040idn e M3540idn: toner micro fine nero da 14.500 pagine A4 Capacità kit starter toner pari a 6.000 pagine A4

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE Estensioni della garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.



RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Aprile 2014. Stampato: Maggio 2014 - Codice 870MT8C144POLARIS1