

TASKalfa 

› STAMPA › COPIA › SCANSIONE › FAX

TASKalfa 306ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE A
COLORI – FORMATO A4



PRESTAZIONI
AFFIDABILI
ED ESTREMA
FLESSIBILITÀ.



 **KYOCERA**
Document Solutions

MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ PER TEAM DI LAVORO ESIGENTI

Questo nuovo sistema multifunzione colore A4 è stato progettato per ambienti di lavoro che richiedono elevate prestazioni, dove sia l'eccellente qualità di stampa sia la finitura professionale sono un *must*.

TASKalfa 306ci offre tutte le funzionalità di un sistema multifunzione evoluto, il quale, però, mantiene la semplicità d'utilizzo, grazie alla presenza di un display a sfioramento che guida l'intera operatività.

TASKalfa 306ci migliora l'efficienza dei flussi documentali, grazie alla compatibilità con differenti piattaforme software e la produttività è assicurata anche dalla capacità di gestione carta (fino a 3.100 fogli), nonché dalla velocità motore del sistema stesso.

Infatti, TASKalfa 306ci stampa e copia fino a 30 ppm in alta qualità sia a colori che in monocromatico e l'alimentatore automatico di originali da 75 fogli, scansisce fino a 40 ipm

I documenti acquisiti possono essere salvati su server, in una cartella o chiavetta USB, oppure spediti via email. Sono supportati tutti i formati file più richiesti garantendo agli utenti una compressione dei dati ottimale.

L'utente finale può contare su una rifinitura personalizzata dei documenti, grazie alla possibilità di installare il finitore interno da 300 fogli - opzionale - il quale consente la pinzatura di fascicoli da 50 fogli in tre posizioni.

Affidabile ed efficiente, questo dispositivo offre i rinomati componenti a lunga durata KYOCERA che lo rendono eccezionalmente affidabile e aiutano la sostenibilità ambientale riducendo al minimo i rifiuti e il tempo di inattività.



RIEPILOGO SPECIFICHE DI PRODOTTO

- > Fino a 30 ppm A4 - B/N e colore, simplex e fronte-retro
- > Prima copia a colori in 7,8 secondi
- > Elevata capacità carta: 600 fogli in ingresso e 500 fogli in uscita
- > Funzionalità stampa, copia, scansione e fax (*) in fronte-retro
- > Vari cassette carta per un'alimentazione fino a 3.100 fogli e cinque supporti carta (*)
- > Memoria RAM fino a 2 GB e SSD da 128 GB (*) per archiviazione
- > Sicurezza (*): semplice autenticazione grazie al supporto di diversi lettori di schede USB, data security kit
- > Piattaforma di sviluppo HyPAS™ per personalizzazioni ed elevate prestazioni
- > Supporto stampa Mobile incluso Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > I componenti a lunga durata garantiscono efficienza eccezionale e affidabilità riducendo al contempo la generazione di rifiuti

(*) OPZIONALI

PROTEGGETE I VOSTRI DATI

Questo dispositivo TASKalfa utilizza la crittografia dei dati SSL e offre la crittografia IPsec, IPv6 e PDF standard per proteggere i vostri dati. Per maggiore sicurezza è possibile aggiungere il Data Security Kit e la funzione di autenticazione tramite schede.

CONFIGURATE IL DISPOSITIVO PER IL VOSTRO AMBIENTE DI LAVORO

Integrate TASKalfa 306ci all'interno dei flussi di lavoro esistenti grazie a KYOCERA HyPAS™, la piattaforma di sviluppo software aperta.

Il sistema multifunzione KYOCERA può essere configurato velocemente e in modo semplice, grazie al pannello di controllo e all'eccellente compatibilità, che garantisce il perfetto funzionamento nell'ambiente di ufficio quando si utilizzano applicativi professionali standard quali Sistemi di Gestione Documentale (DMS) o Enterprise Resource Planning (ERP).



ECONOMIA

- > Il tamburo di stampa a lunga durata Kyocera garantisce 200.000 stampe
- > Elevata affidabilità = Meno tempo di inattività = Maggior risparmio



AMBIENTE

- > Consumo energetico minimo
- > La modalità silenziosa riduce le emissioni di rumore
- > I componenti a lunga durata consentono di risparmiare e aumentare la sostenibilità ambientale



UTILIZZO

- > Pannello a sfioramento a colori comodo e regolabile (0–90°)
- > Schermata principale personalizzabile con un menu semplice e intuitivo
- > I lettori di schede garantiscono facilità di utilizzo ed elevata sicurezza
- > Driver di stampa evoluto con funzionalità e utilizzo avanzati



AUTENTICAZIONE TRAMITE BADGE

La funzione di autenticazione tramite badge protegge i dati sensibili e consente di adottare impostazioni personalizzate del dispositivo.



1 ALIMENTATORE DI ORIGINALI STANDARD
L'alimentatore di originali da 75 fogli supporta i formati A6–A4 / Legal e inverte automaticamente i documenti in fronte-retro.

2 ATTACHMENT KIT (100 FOGLI) AK-5100
Unità di collegamento necessaria per l'installazione di MT-5100.

3 MAILBOX SORTER A CINQUE SCOMPARTI MT-5100
Ideale per grandi gruppi di lavoro: separa le stampe degli utenti in cinque scomparti, ognuno dei quali contiene fino a 100 fogli. Il vassoio principale serve per le grandi tirature (fino a 500 fogli).

4 CASSETTO CARTA (500 FOGLI) PF-5120
Aumenta la capacità carta totale a 1.100 fogli. Supporta i formati A6–A4 / Legal con grammatura carta fino a 220 g/m².

5 CASSETTO CARTA ALTA CAPACITÀ (2.000 FOGLI) PF-5140
Ideale per lunghi cicli di stampa A4, aumenta la capacità carta totale fino a 3.100 fogli. Supporta carta A4 con grammatura fino a 220 g/m². Necessita di PF-5120.

TASKalfa 306ci

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a Colori con piattaforma di sviluppo HYPAS™ per la personalizzazione del sistema

Pannello di controllo: Display a sfioramento da 10,9 cm (4,3") a colori, varie inclinazioni (0 – 90°)

Velocità di stampa: Fino a 30 pagine al minuto colore e monocromatico, fronte, fronte-retro

Risoluzione: 600 x 600 dpi
Tecnologia Multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio per colore (scansione e copia)

Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima stampa: Circa 7/8 secondi o inferiore B/N/colore

Tempo di uscita prima copia: Circa 6,4/7,8 secondi o inferiore B/N/colore

Processore: PowerPC 4655 / 1 GHz

Memoria RAM: Standard: 1.024 MB, max. 2.048 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (High-Speed), 2 x USB Host
Interfaccia Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
Slot per print server interno opzionale, o hard disk SSD, slot per Fax System, slot per schede SD/SDHC opzionali

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): Unità principale 550 mm x 507,5 mm x 736,6 mm

Peso: unità principale circa 48 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico: Copia / stampa: 533 W

Modalità pronto: 77 W **Modalità risparmio energetico:** 38 W

Modalità a riposo: 2,5 W **Autospegnimento:** 0,15 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora: ISO 7779 / ISO 9296):
Copia / stampa a colori: 49,2 dB(A) LpA
Modalità silenziosa a colori: 45,9 dB(A) LpA
Modalità pronto: valore al di sotto della soglia di misurabilità

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: by-pass da 100 fogli; 60 – 220 g/m²; A4, A5R, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) cassetto carta universale da 500 fogli; 60 – 220 g/m²; A4, A5R, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm).
Massima capacità carta inclusi opzionali 3.100 fogli

Modalità di stampa fronte/retro standard: stampa in fronte-retro 60 – 220 g/m²; A4, A5R, B5, Letter, Legal

Alimentatore automatico di originali: 75 fogli, 50–120 g/m², A4, A5R, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: standard 500 fogli faccia in giù con sensore di vano pieno, massima 1.100 fogli, con opzionali.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/ Open XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font PCL scalabili, 136 font Post-Script scalabili, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 codici a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum, nonché supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 in PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

Caratteristiche di sicurezza: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, PDF Direct Print crittografato, stampa privata, stampa protetta via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Controllo accessi tramite codici dipartimentali integrati, Data Security Kit (E) opzionale protegge i dati su SSD

Supporto stampa mobile: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria

FUNZIONI COPIA

Formato massimo degli originali: A4/Legal

Copia continua: 1 – 999

Zoom: 25–400 % con incrementi dell'1 %

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 7R / 5I

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 9 incrementi

Regolazione dell'immagine: Testa + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documenti stampati

Caratteristiche: Modalità colore automatica, una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, 2IN1, 4IN1, funzione copia carta d'identità, prenotazione lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia automatica fronte-retro, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia, salta pagine bianche

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, scansione TWAIN (USB, rete), scansione WSD (WIA) (USB, rete)

Velocità di scansione: fino a 40 ipm (300 dpi, A4, B/N), 30 ipm (600 dpi, A4 B/N, 300 dpi, A4, a colori)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gradazioni per colore)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento degli originali: testo + foto, foto, testo, testo leggero/linea sottile, testo ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS, Open XPS

Metodo di compressione: MMR / JPEG

Caratteristiche: Rubrica indirizzi integrata, supporto Active Directory, trasferimento criptato dei dati, invio multiplo (e-mail, fax, SMB / cartella FTP folder) simultaneo

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: Super G3 ITU-T

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: inferiore a 3 secondi

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione One-touch: 100 numeri

Rubrica: 200 nominativi

Densità di scansione:

Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi

Mezzitoni: 256 scale di grigio

Formato massimo dell'originale: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: 256 o più fogli

Caratteristiche: Network fax, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast

OPZIONI

Fax System 11: Fax Super G3, fax di rete

PF-5120 Cassetto carta: Max. 500 fogli; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5R, B5, A4, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

PF-5130 Cassetto carta:** Max. 2 x 500 fogli; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5R, B5, A4, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

PF-5140 Cassetto carta alta capacità:** Max. 2.000 fogli; 60 – 220 g/m²; A4

CB-5110L Mobbiletto basso in legno con vano porta carta circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (LxPxA)

CB-5110H Mobbiletto alto in legno con vano porta carta circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (LxPxA)

CB-5120L Mobbiletto basso in metallo con vano porta carta circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (LxPxA)

CB-5120H Mobbiletto alto in metallo con vano porta carta circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (LxPxA)

DT-5100 Vassoio documenti: per posizionare gli originali o la tastiera USB

JS-5100 Separatore lavori: interno 100 fogli 60 – 220 g/m²; A6–A4/Legal

MT-5100* Sorter Mailbox 5 scomparti + AK-5100 (100 fogli): 5 scomparti x 100 fogli A4, 60 – 163 g/m², vassoio principale 500 fogli A4, 60–220 g/m²

DF-5100 Finisher interno

Max. 300 fogli A4; max. 60 – 220 g/m²; pinzatura fino a 50 fogli A4 in 3 posizioni

* L'installazione di MT-5100 necessita di Bridge Unit AK-5100

** È necessario PF-5120

Memoria aggiuntiva

MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata

HD-7 SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata

Data Security Kit (E): In linea con il livello di sicurezza EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Supporto per varie tipologie di autenticazione

IC Card Reader Holder 11: Per integrare i lettori di schede USB

UG-33: supporto ThinPrint

Interfacce opzionali

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CONSUMABILI

La durata del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo copertura 5%.

Toner-Kit TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: Toner Ciano, magenta, giallo, durata 7.000 pagine A4

Toner-Kit TK-5195K: Toner nero durata 15.000 pagine A4

WT-5190 Vaschetta di recupero toner: 44.000 pagine (in base alla copertura del 5%; b/n : colore = 7:3)

SH-10 Cartuccia punti metallici: 3 x 5.000 punti per DF-5100



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15, 20132 Milano – Italia

Tel. +39 0292171 – Fax +39 0292179.604

www.kyoceradocumentsolutions.it – info@dit.kyocera.com