

FS-2100D/FS-2100DN

STAMPANTI MONOCROMATICHE A4

► print ► copy ► scan ► fax

STAMPANTI DI RETE CON FUNZIONALITÀ AVANZATE PER LA SICUREZZA

KYOCERA FS-2100D e FS-2100DN rappresentano la soluzione di stampa ideale per piccoli gruppi di lavoro, i quali richiedono produttività, affidabilità e versatilità nella gestione dei supporti. Sistemi che crescono con l'evoluzione del business in tutta sicurezza, rispettando l'ambiente e il budget aziendale.

- Fino a 40 ppm (A4) - 1.200 dpi
- Ethernet Gigabit standard (solo per modello DN)
- Unità duplex standard per la stampa in fronte/retro
- 100 fogli da by-pass - 500 fogli da cassetto
- Display LCD per una facile operatività
- Fino a 256 MB RAM per funzionalità avanzate (Private Print)
- Possibilità di stampa direttamente da USB
- Costi operativi estremamente concorrenziali

Stampa diretta da USB, formati supportati:
PDF
XPS
TIF
JPG



Operatività veloce, grazie al display LCD che permette una navigazione guidata e semplice.



FS-2100D/FS-2100DN

STAMPANTI MONOCROMATICHE A4



ECOSYS è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema di stampa**. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo a quest'ultimi valenze estremamente competitive, quali riduzione dell'impatto ambientale, dei costi di gestione e compatibilità di architettura HW e SW fra i sistemi di stampa e multifunzione.

Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, le stampanti KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner e contribuiscono alla sostenibilità ambientale con minore produzione di rifiuti informatici.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli possono essere creati indipendentemente dal sistema, salvati e aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e su schede SD velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows® fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

Generalità

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: Display LCD a 5 linee con tastiera alfanumerica

Velocità motore: Fino a 40 ppm A4

Risoluzione: 1.200 dpi

Ciclo di lavoro: Max. 150.000 pagine mese

Tempo di riscaldamento: Inferiore a 15 secondi dall'accensione

Tempo di prima pagina: Inferiore a 9 secondi

Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 416 mm x 285 mm

Peso: Circa 13,5 kg (macchina base)

Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Stampa: FS-2100D: 564 W; FS-2100DN: 584 W

Stand-by: FS-2100D: 11,5; FS-2100DN: 12,2 W

Risparmio energetico (Ecopower): FS-2100D: 3,0 W; FS-2100DN: 1,9 W

Consumo tipico elettricità (TEC): FS-2100D: 2,24 kWh/ settimana; FS-2100DN: 2,16 kWh/settimana

Rumorosità: (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296)

Stampa: FS-2100D/DN: 53 dB(A)

Stand-by: FS-2100D/DN: 30 dB(A)

Certificazioni GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta

Bypass multiuso: 100 fogli; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom

(70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale 500 fogli, 60-120 g/m²;

A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità carta massima: 2.600 fogli con cassette opzionali

Unità fronte-retro standard

Supporta formati A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m²

Capacità uscita carta

250 fogli a faccia in giù (per FS-2100DN con sensore pieno).

Controller

Processore: PowerPC 465 / 750 MHz

Memoria:

FS-2100D: **RAM 128 MB, max. 1.152 MB**

FS-2100DN: **RAM 256 MB, max. 1.280 MB**

Interfacce standard

USB 2.0 (alta velocità), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) solo per FS-2100DN, Slot per printer server interno o hard disc SSD, Slot per schede SD/SDHC opzionali

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni

PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print(**), PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con rilevamento automatico dell'emulazione

Sistemi operativi

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.4 o successive, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre

93 font scalabili PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 codici a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzionali)

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

** Necessità di memoria aggiuntiva.

Consumabili

TK-3100 Toner-Kit: toner microfine per 12.500 pagine A4

Capacità starter toner per 6.000 pagine A4

Durata toner media secondo ISO/IEC 19752

Opzioni

PF-320 Cassetto carta (massimo 4 unità)

500 fogli; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

PF-315+ alimentatore carta alta capacità e PB-325 Printer base

2.000 fogli, 60-220 g/m², non può essere combinato con PF-320

CB-360 Cabinet

Mobiletto in legno con capacità di archiviazione carta

Memoria aggiuntiva

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Scheda SD/SDHC

1 slot (fino a 32 GB) per archiviazione documenti inclusa funzionalità stampa privata

HD-6 hard disc SSD

32 GB per una gestione documentale semplificata

Data security kit (E) in linea con il livello di sicurezza EAL3

Lettori di schede + Card Authentication Kit (B):

Supporto per varie tecnologie d'identificazione

UG-33: supporto ThinPrint

Interfacce opzionali

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) (per FS-2100D)

IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n)/disponibile su richiesta

IB-32: Kit interfaccia parallela IEEE1284/disponibile su richiesta

Variazione modelli

FS-2100D/KL3; FS-2100DN/KL3

include estensione di garanzia KYOLife a 3 anni

Garanzia

Garanzia standard di 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'utilizzo e per la manutenzione dei dispositivi.

Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni per la stampante e le opzioni.



870KLCCS36A KYOLIFE ON-SITE-3 ANNI

870KLCCS48A KYOLIFE ON-SITE-4 ANNI

870KLCCS60A KYOLIFE ON-SITE-5 ANNI



Rivenditore Autorizzato Kyocera: