

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3501i

TASKalfa 4501i

TASKalfa 5501i

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A3



SISTEMI AFFIDABILI E VERSATILI PER ALTI CARICHI DI LAVORO.



GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto):

TASKalfa 3501i: Fino a 35/17 ppm A4/A3

TASKalfa 4501i: Fino a 45/22 ppm A4/A3

TASKalfa 5501i: Fino a 55/27 ppm A4/A3

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia Multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione:

Circa 23 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 3501i: Circa 4,7 secondi o inferiore

TASKalfa 4501i: Circa 3,8 secondi o inferiore

TASKalfa 5501i: Circa 3,2 secondi o inferiore

Processore: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Memoria: RAM 2 GB + HDD 160 GB

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale 668 x 767 x 747 mm

Peso: Unità principale circa 82 kg

Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 3501i - Stampa: 660 W, modalità pronto: 170 W, modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio energetico 1,8 W

TASKalfa 4501i - Stampa: 780 W, modalità pronto: 170 W, modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio energetico 1,8 W

TASKalfa 5501i - Stampa: 890 W, modalità pronto: 170 W, modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio energetico 1,8 W

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 3501i - Stampa: 48,8 dB(A) LpA, Modalità pronto: 33,2 dB(A) LpA

TASKalfa 4501i - Stampa: 50,1 dB(A) LpA, Modalità pronto: 37,0 dB(A) LpA

TASKalfa 5501i - Stampa: 51,4 dB(A) LpA, Modalità pronto: 33,6 dB(A) LpA

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

By-pass multiuso: 150 fogli, 60-300 g/m² (banner 136-163 g/m²), A6R-305 x 457 mm, fogli a rubrica (136-256 g/m²) banner max. 305 x 1.220 mm; cassette universali 2 x 500, 60-220 g/m², 140 x 182-305 x 457 mm

Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.150 fogli A4

Unità fronte-retro standard:

Supporta i formati

A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m²

Capacità di uscita carta:

250 fogli a faccia in giù, capacità max 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe, Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta

Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400 % con incrementi dell'1 %

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-772)

b/n 160 immagini al minuto, a colori 80 immagini al minuto

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)

Max. scan size: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1a & 1b), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (opzionale)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione Fax: Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

CONSUMABILI

Durata media toner con copertura del 6% pagina A4

Toner-Kit TK-6305K: Toner nero per 35.000 pagine

WT-860 Vaschetta di recupero toner: 100.000 fogli (copertura 6%)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per DF-770, BF-730 SH-12 per DF-790

OPZIONI

Fax System (W) B

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A): Soluzione Scan to PDF ricercabile, (OCR integrato)

Gestione carta

DP-770(B) Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro con inversione), 100 fogli, 45-160 g/m², A5R-A3, A6R (solo simplex), folio

DP-772 Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro in un unico passaggio) 175 fogli; 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro); A6R-A3, folio

PF-730(B) Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60-256 g/m²,

A5R-305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Cassetto carta alta capacità: 3.000 fogli, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità: 3.000 fogli, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Vassoio documenti

DF-790(C)* Finisher per documenti + AK-731: Vassoio principale:

max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d'installazione di

BF-730); max. 60-300 g/m²; max. B5R-305 x 457 mm

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60-300 g/m²; A6R-305 x 457 mm

Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60-300 g/m²;

A6R-A4

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,

B5-305 x 457 mm

DF-770(D)* Finisher per documenti + AK-731:

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60-300 g/m²; B5E-305 x 457 mm, 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3

Vassoio secondario: 100 fogli A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)/DF-770(D):

2-fori/4-fori/tipo svedese 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):

Piegatura a metà: 60-256 g/m², A3, B4, A4R Opuscolo:

max. 16 fogli (64 pagine, 60-90 g/m²) Piegatura senza pinzatura:

max. 5 fogli (60-90 g/m²) Piegatura tripla: 60-105 g/m², A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m²), 3 fogli (91-105 g/m²)

JS-730 Separatore lavori:

Separatore lavori interno 30 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Separatore lavori:

Separatore lavori esterno 70 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3

*Per l'installazione del Finisher DF-790(C) e DF-770(D) è necessaria

l'opzione Bridge Unit AK-731.

Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

Memoria Fax

MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)

Sicurezza

Data security kit (E):

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

Card Reader Holder (E)

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfacce opzionali

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copri-lastra (E)

CB-730 mobiletto di supporto in legno

CB-731 mobiletto di supporto in metallo



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it - Email: info@dit.kyocera.com

* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.
Stampate: Luglio 2013

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

 **KYOCERA**
Document Solutions