

DESIDERATE UN SISTEMA PROFESSIONALE A COLORI SU CUI POTER CONTARE?

Questi sistemi multifunzione KYOCERA sono stati appositamente progettati per soddisfare le necessità documentali dei piccoli e medi uffici.

Sistemi "SMART", ma nel contempo semplici da utilizzare, che racchiudono, in un design ergonomico e compatto, tutte le funzioni che un ufficio efficiente desidera.

L'adozione della tecnologia ECOSYS assicura la riduzione dell'impatto ambientale.

- Fino a 20/10 ppm A4/A3 colore e B/N (FS-C8520MFP) e fino a 25/13 ppm A4/A3 colore e B/N (FS-C8525MFP)
- Funzioni di stampa, copia, scansione standard (fax opzionale)
- Facilità d'installazione e semplicità operativa
- Navigazione wizard per semplificare l'utilizzo da parte dell'utente
- La piattaforma di sviluppo HyPAS™ permette un'elevata personalizzazione del sistema
- Sistemi amici dell'ambiente grazie all'adozione di materiali eco-compatibili e consumabili a lunga durata
- Risparmio energetico grazie ai bassi consumi



Pannello a sfioramento a colori personalizzabile per facilitare l'operatività utente.

I documenti scansionati possono essere spediti direttamente a qualsiasi cartella, PC, host USB, indirizzo email e distribuiti in rete in tutta sicurezza grazie alla crittografia del dato.



FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

SISTEMA MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI

ECOSYS è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema** di stampa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo a quest'ultimi valenze estremamente competitive, quali riduzione dell'impatto ambientale, dei costi di gestione e compatibilità di architettura HW e SW fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il design modulare permette di aggiungere funzionalità per il miglioramento del flusso di lavoro secondo le necessità.

PRESCRIBE

Con il design di pagina KYOCERA e il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile creare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA connessi in rete da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows® permettendo un'amministrazione di rete ottimale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

La potente piattaforma di sviluppo software KYOCERA permette agli utenti di personalizzare le funzioni e l'operatività dei sistemi multifunzione secondo le loro specifiche esigenze.

Generale

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori, Piattaforma di sviluppo software HyPAS™

Velocità motore:

fino a 20 ppm in A4, a colori e in b/n (FS-C8520MFP)
fino a 25 ppm in A4, a colori e in b/n (FS-C8525MFP)

Risoluzione:

600 x 600 dpi tecnologia multibit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento:

circa 55 secondi (FS-C8520MFP)
circa 45 secondi (FS-C8525MFP)

Tempo di prima stampa:

circa 11 secondi in b/n, 14 secondi a colori (FS-C8520MFP)
circa 10 secondi in b/n, 12 secondi a colori (FS-C8525MFP)

Tempo di prima copia:

circa 11,7 secondi in b/n, 13,6 secondi a colori

Processore: PowerPC 464 / 800 MHz

Memoria: Standard 1,5 GB, max. 2 GB

Interfacce standard: USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot per print server opzionale, slot per scheda CompactFlash® opzionale

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni con alimentatore originali (L x P x A):
590 x 590 x 748 mm

Peso con alimentatore originali: Circa 80 kg (toner inclusi)

Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Stampa: 557 W (FS-C8520MFP) 597 W (FS-C8525MFP)

Copia: 557 W (FS-C8520MFP) 597 W (FS-C8525MFP)

Stand-by: 121 W (FS-C8520MFP) 125 W (FS-C8525MFP)

A riposo: 0,9 W

Rumorosità: (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296)

Copia/stampa: 47 dB(A) (FS-C8520MFP) 49 dB(A) (FS-C8525MFP)
Stand-by: 35 dB(A)

Certificazioni: TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso da 100 fogli A4, 25 fogli A3, 60-256 g/m² (52-163 g/m² per formati superiori a A4/ Letter) A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)
Cassetto universale da 500 fogli, 60-256 g/m² A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio

Capacità carta massima: 1.600 fogli (con cassette aggiuntive)

Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta 60-220 g/m²

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, scansione solo fronte 45-160 g/m², scansione fronte-retro 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, formato personalizzato (140 x 182 - 297 x 432 mm)

Capacità di uscita carta: max. 280 fogli; 250 fogli a faccia in giù (vassoio principale) 30 fogli (vassoio separatore lavori)

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

Funzioni stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPD L 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, KPD L 3) + 8 (Windows Vista), 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Protocolli supportati: TCP/IP, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDP over SSL, S/MNPV3, Kerberos, NTLM, 802-1x, IPV4, IPV6

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, S/MNPV3, stampa privata

Funzioni copia

Formato massimo originale: A3/Ledger

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 5R / 5I

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: Testo, foto, testo + foto, grafica/ mappa, copia/stampa

Funzioni di copia: Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, prenotazione lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia fronte-retro automatica, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatica (con PF-470 o PF-471), controllo densità copia, eliminazione sbavature

Funzioni scansione

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWIN di rete, scansione WSD, scansione WIA

Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi o inferiore, A4, b/n e colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 scale di grigi per colore)

Formato massimo di scansione: A3, Ledger

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A (1a & 1b), JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR / JPEG

Caratteristiche: rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), avviso di fine lavoro

Funzioni fax (opzionale)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi

Velocità di scansione: 2 secondi (scansione rapida, bitmap)

Rubrica: 200 (indirizzi personali) + 50 nominativi (indirizzi gruppi)

Densità di scansione:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Mezzi toni: 256 livelli

Formato massimo originale: A3, Ledger

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: minimo 700 fogli

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione in fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

Consumabili

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e in condizioni ambientali ottimali (ISO/IEC 19798)

Toner-Kit TK-895K: toner microfine nero per 12.000 pagine A4

Toner-Kit TK-895C, TK-895M, TK-895Y: toner microfine ciano, magenta, giallo per 6.000 pagine A4

Capacità toner starter kit: nero 3.000 pagine, ciano, magenta, giallo 1.500 pagine

Opzioni

Fax System (U)

Gestione carta

PF-470 cassetto carta: Max. 500 fogli; 60- 256 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98x148 - 297x432mm)

PF-471 cassetto carta: Max. 1.000 fogli; 60-256 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98x148 - 297x432 mm)

DF-470* finitore per documenti + AK 470: Max. 500 fogli 60 -256 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98x148 - 297x432 mm) 3 posizioni di pinzatura, fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3

*AK-470 Bridge Unit: obbligatorio per l'installazione del finitore DF-470

Memoria aggiuntiva:

MDDR2-1024: 1.024 MB

Scheda CompactFlash®: CF-4 (4 GB) stampa moduli, font, logo, memorizzazione macro e applicazioni HyPAS™

Memoria USB Flash: supporta stampa diretta e scansione di file PDF, file PDF/A, XPS, TIFF, JPEG via interfaccia Host USB

UG-33: supporto ThinPrint

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie tecnologie d'identificazione

Interfaccia opzionale

IB-50: Gigabit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Compatibilità software: KYOCERA Policy Manager, KYOCERACOUNT, KYOCERA NetAdmin, KYOCERA NetViewer, KYORoute, KYOEasyprint

Soluzioni HyPAS: Colour Control, FaxConnect, LanguageSelect, Panel Plus, Mail_to_Me, Quick Form

CB-470 Cabinet: Mobiletto in legno con vano porta carta, ruote incluse

CB-472 Cabinet: Mobiletto in metallo con vano porta carta, ruote incluse

Garanzia

Un anno di garanzia standard. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il gruppo di sviluppo per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE Estensione garanzia On-site
870KLHCS36A - 3 anni.
870KLHCS48A - 4 anni.
870KLHCS60A - 5 anni.



HyPAS™



KYOCERA

Document Solutions