



> STAMPA

ECOSYS P4040DN

STAMPANTE B/N A3

VERSATILITÀ & RISPARMIO



Una soluzione di stampa che garantisce produttività, affidabilità e flessibilità nella gestione della carta.

Il design compatto ed elegante, l'attenzione alla sicurezza dei dati e accessi, nonché l'adozione di materiali a lunga durata, la rendono un perfetto alleato per gli uffici moderni.

Rispetto dell'ambiente e del budget aziendale sono, inoltre, delle valenze a cui non potete rimanere indifferenti.

- > Fino a 40/22 ppm - A4/A3
- > Risoluzione 1.200 dpi
- > Tastierino alfanumerico per il facile inserimento delle proprie credenziali (Private Print)
- > Stampa in fronte/retro e N-up riducono il consumo di carta
- > Gestione carta: 600 fogli in entrata e 500 in uscita
- > Stampa "mobile" grazie a Airprint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
- > Consumo energetico e rumorosità estremamente ridotti
- > Adozione di materiali a lunga durata – tamburo e developer fino a 500.000 fogli (A4)
- > Costi estremamente concorrenziali



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECONomia e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell'utente finale.

Valenze green

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità Risparmio Toner (bozza), Modalità risparmio energetico (stampa a ridotta velocità).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows®, fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

ECOSYS P4040DN

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser

Pannello di controllo: schermo LCD retro illuminato a 5 linee con tastierino alfanumerico

Velocità motore: fino a 40/22 pagine al minuto formato A4/A3
Modalità silenziosa fino a 18/9 pagine al minuto formato A4/A3

Risoluzione: 1.200 dpi

Ciclo di lavoro: massimo 150.000 pagine al mese (valore di picco)

Tempo di riscaldamento: uguale o inferiore a 18 secondi dall'accensione.

Tempo di prima pagina: uguale o inferiore a 7,5 secondi

Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Peso: unità principale: circa 20 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V. 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa	64,2 W
Modalità Pronto	14 W
Modalità Riposo	1,5 W
Modalità spegnimento	0,5 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

Stampa:	50,4 dB(A) LpA
Modalità Pronto	30 dB(A) LpA
Modalità Riposo	49,6 dB(A) LpA
Modalità Risparmio Energetico (EcoPower)	estremamente basso

Certificazioni standard sicurezza:

GS, TÜV, CE
Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO 9001 per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri ambientali

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità indicate si riferiscono a fogli da 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali

Capacità di (alimentazione carta): 100 fogli nel By-pass multi-uso: 60 - 220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Lettera, Lettera R, Formato Legal, Ledger, Personalizzato (70 x 148 mm - 297 x 450 mm); 500 fogli nel cassetto

universale 60 - 120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Lettera, Lettera R, Formato Legal, Ledger, Personalizzato (105 x 148 mm - 297 x 432 mm). Max. capacità carta: 2.600 fogli (con cassetti aggiuntivi)

Alimentatore automatico di originali fronte/retro: Stampa fronte-retro: 60 - 120 g/m²; A3, A5R

Capacità vassoio in uscita: massimo 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno carta e vassoio opzionale da 250 fogli a faccia in su PT-4100

CONTROLLER

CPU: PowerPC 465 / 750 MHz

Memoria: Standard 256 MB di RAM, massimo 1.280 MB di RAM

Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Interfaccia Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale (aggiuntiva) SD/SDHC

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM PrinterX24E, Epson LQ-850

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

Funzioni di sicurezza: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Direct Print file PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL. Il Kit di Sicurezza Dati (E) con Controllo accesso attraverso 100 codici dipartimentali integrati protegge i dati sull'SSD opzionale

Supporto per stampa in mobilità: Applicazione KYOCERA per stampa "mobile" iOS e Android, AirPrint, Mopria

MATERIALI DI CONSUMO

Durata media toner in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO/IEC 19752

Kit Toner TK 7300: toner ultrafine 15.000 pagine A4

Toner iniziale 7.500 pagine A4

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

Interfaccia USB per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer

Profili applicativi

Il driver della stampante KX può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni in modo che tutti i documenti di un utente o di un'applicazione vengano stampati in bianco e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di toner e di carta.

ACCESSORI OPZIONALI

PF-4100 Cassetto carta (massimo 4 unità) 500 fogli: 60-120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, B5, Lettera, Lettera R, Formato Legal, Ledger, Personalizzato (da 140x210 mm a 297x432 mm)

PT-4100 Vassoio raccolta carta: vassoio da 250 fogli a faccia in giù

Memoria aggiuntiva: MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1.024: 1.024 MB.

HD-6 SSD hard disk:

32 GB per una facile gestione documentale

HD-7 SSD hard disk:

128 GB per una facile gestione documentale

Data Security Kit (E): in linea con livello di sicurezza EAL3

USB IC Card + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

UG-33: supporto Thin Print

Interfacce opzionali:

IB-32 Interfaccia Parallela: IEEE 1284 Kit Parallel Interface

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

VARIANTI DI MODELLO

ECOSYS P4040DN/KL3

ECOSYS P4040DN inclusa estensione di garanzia a 3 anni KYOLife

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.



Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel. +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Giugno 2015 - Stampato: Giugno 2015 - Codice 870MT8P156MP4040DN